

サン工業 めっき処理・設備一覧

めっきの種類	タイプ	めっき対応サイズ	対応重量	対応素材					量産対応	備考	
				Fe系	Cu系	SUS系	Al系	鋳物系			
無電解ニッケル	ラック	900×150×700H	70kg	○	○	○		Fe系のみ	○		
		550×250×550H	10kg				○	Al系のみ	○		
	カゴ	200×200×200H	5kg	○	○				○		
	自動バレル	-	-		△				△	専用ライン	
	自動ラック	700×700×200	20kg				○	Al系のみ	○		
PTFE複合無電解ニッケル 低含有	ラック	600×250×550H	10kg	○	○	○	○		○	PTFE 3~7vol%	
黒色無電解ニッケル	ラック	300×300×350H	5kg	○	○	○	○		○		
亜鉛	ユニクロ 三価クロメート 三価黒クロメート 六価クロメート 六価黒クロメート	自動ラック	1650×300×850H	40kg	○	○				○	
		ラック	1000×150×700H	150kg	○		○			○	
	400×300×400H		10kg					○	○		
	亜鉛ニッケル合金	ラック	500×100×500H	10kg	○		○			△	専用ライン
硬質クロム	Heef浴	1500×500×1300H	5~300kg	○	○	○			○		
	サージエント浴	2000×500×2000H		○	○	○	○		○		
	フッ化浴	2000×450×1200H		○	○	○			○		
黒クロム	ラック	1800×700×800H	5kg	○	○	○			○		
電気ニッケル(光沢)	ラック	800×300×700H	20kg	○	○	○	○	○	○		

装飾クロム (Ni-Cr)	ラック	800×300×700H	5kg	○	○	○	○	○	○			
半光沢・光沢装飾クロム	エレベーター	-		○					—	専用ライン		
黒ニッケル	ラック	500×300×500H	5kg	○	○	○			○			
スズ	無光沢浴	ラック	550×500×500H	5kg	○	○	○			○		
	光沢浴	ラック、バレル	300×300×300H		○	○	○	○			○	
	無電解浴	カゴ	400×400×400H			○					△	専用ライン
電解研磨	ラック	400×1000×600H	20kg			○			○			
黒染め	自動ラック	専用ライン	5kg	○					—	専用ライン 協力工場		
アルマイト (陽極酸化処理)	ラック	1000×800×800H	10kg				○	○	○	協力工場		
アルミニウム化成処理	ラック	500×500×500H	20kg				○	○	△			
マグネシウム化成処理	ラック	400×400×400H	5kg					○	○	MG材限定		
パッシベーション	カゴ	300×100×300H	2kg			○			○	クロム酸液		
銀	硬質銀	ラック	300×100×300H	5kg	○	○	○			△		
	無光沢銀	ラック	300×100×300H	5kg	○	○	○			△		
硬質金	ラック	400×150×400H	10kg	○	○	○	○			○		
	自動ラック	700×700×200	20kg				○	Al系のみ	○			